

Productvergelijking: Turbines

Fabrikant	Type	Vermogen	Geluid tijdens de behandeling	Kop afmetingen		Spantang retentiekraft	Gewicht	Max boorlengte	Koppeling	Filter	Speciale functies
				Hoogte	Diameter						
KaVo	KaVo MASTERtorque LUX M900L / LS	23W	57dB (A)	13.1 mm	12.5 mm	32N	65 g	25 mm (19 - 25 mm)	KaVo MULTiflex click & go, Sirona	Uitwisselbare Water Spray Microfilter	Direct Stop Technology: Boor stopt binnen één seconde / Terug zuigkracht: Korste stoptijd voorkomt terugtrekkende zuigkracht
KaVo	KaVo MASTERtorque Mini LUX M8700L / LS	19W	59dB (A)	12.1 mm	10.8 mm	32N	63 g	21 mm (16 - 21 mm)	KaVo MULTiflex click & go, Sirona	Uitwisselbare Water Spray Microfilter	Direct Stop Technology: Boor stopt binnen één seconde / Terug zuigkracht: Korste stoptijd voorkomt terugtrekkende zuigkracht
KaVo	KaVo EXPERTorque LUX, E680L / LS / LN	18W	62dB (A)	13.6 mm	12.5 mm	32N	65 g	21 mm (19 - 21 mm)	KaVo MULTiflex click & go, Sirona, MSK FlexiQuick	Uitwisselbare Water Spray Microfilter	Optimale toegankelijkheid dankzij de gepatenteerde 100/19 kop/hoekstukcombinatie. Geavanceerd klemsysteem (FG) met hardmetalen geleidingsstuk.
KaVo	KaVo EXPERTorque Mini LUX E677L / LS / LN	15W	65dB (A)	12.2 mm	10.8 mm	32N	64 g	21 mm (16 - 21 mm)	KaVo MULTiflex click & go, NSK	Uitwisselbare Water Spray Microfilter	Optimale toegankelijkheid dankzij de gepatenteerde 100/19 kop/hoekstukcombinatie. Geavanceerd klemsysteem (FG) met hardmetalen geleidingsstuk.
Sirona	Sirona T1 Premium - T1 Control	22W	57,4 dB zonder spray, 59,6 dB met spray	13,0mm	11,9mm	Met minimale pin ø 1,590 > 32 N	Ca 56 g	25mm	DS en Kavø	Filter in kop	Quick stop, DSC, Long live technology, PHS, anti retractionstop, titanium sleeve, DLC coated kogellagers
Sirona	Sirona T1 Premium - T1 Boost	26W	59,0 dB zonder spray, 59,2 dB met spray	12,7mm	11,4mm	Met minimale pin ø 1,590 > 32 N	Ca 55 g	25mm	DS en Kavø	Filter in kop	Quick stop, DSC, Long live technology, PHS, anti retractionstop, titanium sleeve, DLC coated kogellagers
Sirona	Sirona T1 Premium - T1 Mini	21W	59,0 dB zonder spray, 59,2 dB met spray	12,7mm	9,7mm	Met minimale pin ø 1,590 > 32 N	Ca 54 g	21mm	DS en Kavø	Filter in kop	Quick stop, DSC, Long live technology, PHS, anti retractionstop, titanium sleeve, DLC coated kogellagers
Sirona	Sirona T2 Comfort - T2 Control	22W	57,4 dB zonder spray, 59,6 dB met spray	13,0mm	11,9mm	Met minimale pin ø 1,590 > 32 N	Ca 57 g	25mm	DS, Kavø, W&H en NSK	Filter in behandel unit	Quick stop, DSC, Long live technology, PHS, anti retractionstop, stainless steel sleeve, keramische kogellagers
Sirona	Sirona T2 Comfort - T2 Boost	26W	59,0 dB zonder spray, 59,2 dB met spray	12,7mm	11,4mm	Met minimale pin ø 1,590 > 32 N	Ca 56 g	25mm	DS, Kavø, W&H en NSK	Filter in behandel unit	Quick stop, DSC, Long live technology, PHS, anti retractionstop, stainless steel sleeve, keramische kogellagers
Sirona	Sirona T2 Comfort - T2 Mini	21W	59,0 dB zonder spray, 59,2 dB met spray	12,7mm	9,7mm	Met minimale pin ø 1,590 > 32 N	Ca 55 g	21mm	DS, Kavø, W&H en NSK	Filter in behandel unit	Quick stop, DSC, Long live technology, PHS, anti retractionstop, stainless steel sleeve, keramische kogellagers
W&H	Synea Vision TK-100 L	22 W	57 dB (A)	21,4 mm met boor 19 mm	13 mm	35N	40 g	25 mm	W&H RotoQuick (versies voor Multiflex ook leverbaar)	Onderhoudsvrije klep in de koppeling	Penta-LED schaduwrij licht met Color Rendering Index (CRI) +90 / Krasvrij oppervlak body + kopje
W&H	Synea Vision TK-98 L	21 W	57 dB (A)	21,4 mm met boor 19 mm	11,5 mm	35N	40 g	25 mm	W&H RotoQuick (versies voor Multiflex ook leverbaar)	Onderhoudsvrije klep in de koppeling	Penta-LED schaduwrij licht met Color Rendering Index (CRI) +90 / Krasvrij oppervlak body + kopje
W&H	Synea Vision TK-97 L	18 W	57 dB (A)	21,1 mm met boor 19 mm	10 mm	35N	40 g	25 mm	W&H RotoQuick (versies voor Multiflex ook leverbaar)	Onderhoudsvrije klep in de koppeling	Penta-LED schaduwrij licht met Color Rendering Index (CRI) +90 / Krasvrij oppervlak body + kopje
W&H	Synea Fusion TG-98 L	19 W	59 dB (A)	21,4 mm met boor 19 mm	11,5 mm	35N	42 g	25mm	W&H RotoQuick (versies voor Multiflex ook leverbaar)	Onderhoudsvrije klep in de koppeling	LED licht met CDI +90
W&H	Synea Fusion TG-97 L	16 W	59 dB (A)	21,1 met boor 19 mm	10 mm	35N	42 g	25mm	W&H RotoQuick (versies voor Multiflex ook leverbaar)	Onderhoudsvrije klep in de koppeling	LED licht met CDI +90
TT Bio	Tiger 500K TL	23W	≤ 60 dB(A)	12,2 mm	13,5 mm	35N	53-58,5g	25mm	KaVo@MULTiflex®	Quadruple Spray	Omnidirectioneel lichtstelsel / Stainless steel / Easy grip coating
TT Bio	Tiger 500K ML	23W	≤ 60 dB(A)	10,5 mm	12,35 mm	35N	53-58,5g	25mm	MULTiflex	Quadruple Spray	Omnidirectioneel lichtstelsel / Stainless steel / Easy grip coating